



De Free Stand Display BFE is robuust ontworpen en in bezit van een bovenop opbouw vergeleken met de Free Stand Display BFL. Deze opbouw is bedoeld om opties te plaatsen zoals een camera of te branden met bewegwijzering. Het LCD paneel met hoge resolutie zorgt voor vindbaarheid, zelfs in direct zonlicht! De Free Stand Display is verkrijgbaar in diverse formaten, zowel enkel als dubbelzijdig. Het vandalismebestendige glas zorgt ervoor dat u geniet van een ongekennde uitstraling, zonder zorgen! Uitzonderlijke digitale prestaties, 24 uur per dag en 7 dagen per week! Kortom: De Free Stand Display BFE is de perfecte totaaloplossing voor een heldere presentatie van uw boodschap op unieke wijze!

Kenmerken

- Full outdoor
- Fan cooling
- Strak design
- Goede kwaliteit
- Eenvoudig uploaden van inhoud
- Stabiliteit
- Frontaal glas

Ontworpen voor

- Winkelcentrum
- Tankstation
- Evenementen gebouwen
- Medisch centrum
- Sportclub
- Horeca
- Algemene toepassing



Free Stand Display

BFE-55

BFE-75

DISPLAY SPECIFICATIONS

Screen Size (inch)	55 Inch	75 Inch
Digital Faces	Single / Double side	Single side / Double side
Visible Screen Size (mm)	680 x 1210	930 x 1652
Screen Resolution	4K I 2160 x 3840	4K I 2160 x 3840
Brightness	3000 Nits – cd/m ²	3000 Nits – cd/m ²
Screen Orientation	Portrait	Portrait
Viewing Angle	89° / 89° / 89° / 89°	89° / 89° / 89° / 89°
Led Technology	DLED	DLED
Touch	PCAP Capacitive	PCAP Capacitive

ANDROID SPECIFICATIONS

PC Software	Android 9	Android 9
CPU	Rockchip RK3328 Quad-core	Rockchip RK3328 Quad-core
RAM	2GB LPDDR3	2GB LPDDR3
Storage	16GB	16GB
HDMI Port	Yes	Yes
USB 3.0	Yes	Yes
LAN	Yes (RJ45)	Yes (RJ45)
WIFI	Yes	Yes

WINDOWS SPECIFICATIONS

PC Software	Windows	Windows
CPU	Intel N4100 Quad-core	Intel N4100 Quad-core
RAM	4GB DDR4	4GB DDR4
Storage	64GB	64GB
HDMI Port	Yes	Yes
USB 3.0	Yes	Yes
LAN	Yes (RJ45)	Yes (RJ45)
WIFI	Yes	Yes

OTHER SPECIFICATIONS

Speakers	2x 10W	2x 10W
Size +/- (mm)	W850 x H2400 x D220	W1098 x H2600 x D250
Enclosure Material	Galvanized Metal	Galvanized Metal
Enclosure Paint	Powder coated	Powder coated
Standard Structure Color	Dark Gray (Ral 7021)	Dark Gray (Ral 7021)
Glazing	Tempered Glass	Tempered Glass
Indoor/Outdoor	Full-Outdoor	Full-Outdoor
Cooling System	Fan Cooling	Fan Cooling
Vac Supply	AC 100-240 V	AC 100-240 V
Power Consumption	593W	1082W