



De Free stand Display SFD is de meest robuust en veelzijdige enkel/dubbelzijdige raam oplossing, met een levendige 3000 Nits scherm dat de aandacht van buiten trekt. Door te kiezen voor een dubbelzijdig display heeft u zowel vanaf buiten als binnen de aandacht van de klant, doormiddel van een 1000 Nits display vergroot u de kracht van uw instore communicatie. De stalen structuur en het flexibele montagesysteem zorgen voor een gemakkelijke installatie in elk type architectonische toestand. Het apart plaatsen van de mediaspeler en de stroomtoevoer zorgt ervoor dat er gemakkelijk onderhoud kan worden uitgevoerd.

Kenmerken

- Semi outdoor
- Optie branding
- Strak design
- Goede kwaliteit
- Eenvoudig uploaden van inhoud
- Stabiliteit
- Frontaal glas

Ontworpen voor

- Winkelcentrum
- Tankstation
- Evenementen gebouwen
- Medisch centrum
- Sportclub
- Horeca
- Algemene toepassing



Free Stand Display	SFD-55	SFD-75
DISPLAY SPECIFICATIONS		
Screen Size (inch)	55 Inch	75 Inch
Digital Faces	Single / Double side	Single side / Double side
Visible Screen Size (mm)	680 x 1210	930 x 1652
Screen Resolution	4K 2160 x 3840	4K 2160 x 3840
Brightness	3000 Nits – cd/m ²	3000 Nits – cd/m ²
Screen Orientation	Portrait	Portrait
Viewing Angle	89° / 89° / 89° / 89°	89° / 89° / 89° / 89°
Led Technology	DLED	DLED
Touch	PCAP Capacitive	PCAP Capacitive
ANDROID SPECIFICATIONS		
PC Software	Android 9	Android 9
CPU	Rockchip RK3328 Quad-core	Rockchip RK3328 Quad-core
RAM	2GB LPDDR3	2GB LPDDR3
Storage	16GB	16GB
HDMI Port	Yes	Yes
USB 3.0	Yes	Yes
LAN	Yes (RJ45)	Yes (RJ45)
WIFI	Yes	Yes
WINDOWS SPECIFICATIONS		
PC Software	Windows	Windows
CPU	Intel N4100 Quad-core	Intel N4100 Quad-core
RAM	4GB DDR4	4GB DDR4
Storage	64GB	64GB
HDMI Port	Yes	Yes
USB 3.0	Yes	Yes
LAN	Yes (RJ45)	Yes (RJ45)
WIFI	Yes	Yes
OTHER SPECIFICATIONS		
Speakers	2x 10W	2x 10W
Size +/- (mm)	W850 x H1800 x D160	W1098 x H2000 x D180
Enclosure Material	Galvanized Metal	Galvanized Metal
Enclosure Paint	Painted	Painted
Standard Structure Color	Black or White	Black or White
Glazing	Tempered Glass	Tempered Glass
Indoor/Outdoor	Semi-Outdoor	Semi-Outdoor
Cooling System	Standard	Standard
Vac Supply	AC 100-240 V	AC 100-240 V
Power Consumption	593W	1082W